ILUMINACION DE EMERGENCIA

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

CARGADORES DE BATERIAS

BATERIAS INDUSTRIALES

TRANSFORMADORES

UPS

EXPLORER®

CATALOGO DE PRODUCTOS

BELDI INTERNACIONAL S.A.C.



Lámparas de Emergencia Autónomas No Permanentes Uso Estandar

Luz de Emergencia Halógena 2 x 10W (260 lm), 2 Hrs.

Modelo	LE-102LH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	260 Lúmenes
Potencia	2 X 10W
Luminarias	Halógenas, PAR 36
Autonomía	>= 2 Horas
Batería	12VDC, 4.5Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	3.5Kg.





B L

Luz de Emergencia Halógena 2 x 10W (260 lm), 3 Hrs.

Modelo	LE-103LH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	260 Lúmenes
Potencia	2 x 10W
Luminarias	Halógenas, PAR 36
Autonomía	>= 3 Horas
Batería	12VDC, 7Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	4.1Kg.





B L

Luz de Emergencia Halógena 2 x 10W (260 lm), 6.5 Hrs.

Modelo	LE-106LH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	260 Lúmenes
Potencia	2 x 10W
Luminarias	Halógenas, PAR36
Autonomía	>= 6.5 Horas
Batería	12VDC, 12Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	5.76Kg.





B L

Luz de Emergencia Halógena 2 x 20W (640 lm), 1.5 Hrs.

Modelo	LE-201JH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	640 Lúmenes
Potencia	2 x 20W
Luminarias	Halógenas, PAR 36
Autonomía	>= 1.5 Horas
Batería	12VDC, 7Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	4.07Kg.





B L

Luz de Emergencia Halógena 2 x 20W (640 lm), 1.5 Hrs.

Modelo	LE-201LH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	640 Lúmenes
Potencia	2 x 20W
Luminarias	Halógenas, PAR 36
Autonomía	>= 1.5 Horas
Batería	12VDC, 7Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	4.1Kg.





B L

Luz de Emergencia Halógena 2 x 20W (640 lm), 2.5 Hrs.

Modelo	LE-202LH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	640 Lúmenes
Potencia	2 x 20W
Luminarias	Halógenas, PAR 36
Autonomía	>= 2.5 Horas
Batería	12VDC, 12Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	5.76Kg.





B L

Luz de Emergencia Halógena 2 x 35W (1200 lm), 1.5 Hrs.

Modelo	LE-351LH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	1200 Lúmenes
Potencia.	2 x 35W
Luminarias	Halógenas, PAR 36
Autonomía	>= 1.5 Horas
Batería	12VDC, 12Ah VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	5.8Kg.





B L

Luz de Emergencia LED 2 x 1.2W (204 lm), 1.5 Hrs.

Modelo	LE-U5LED
Voltaje de Entrada	120/277VAC, 50/60Hz
Iluminación	204 Lúmenes
Potencia	2 x 1.2W
Luminarias	24 LED SMT
Autonomía	>= 1.5 Horas
Batería	3.6VDC, NiCd, 1000mAh
Indice de Protección	IP-20
Peso	0.5 Kg.



c UL us LISTED

Lámparas de Emergencia Autónomas No Permanentes Uso Estandar

Luz de Emergencia LED 2 x 3.5W (600 lm), 9 Hrs.

Modelo	LE-72SMD
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	600 Lúmenes
Potencia	2 x 3.5W
Luminarias	72 LED SMD
Autonomía	>= 9 Horas
Batería	12VDC, 4Ah, VRL
Indice de Protección	IP-20
Peso	2.15 Kg.



CE



A B

Lámparas de Emergencia Autónomas No Permanentes Uso Industrial y Minería

Luz de Emergencia Halógena 2 x 10W (260 lm), 20 Hrs.

Modelo	LE-1022LH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	260 Lúmenes
Potencia	2 X 10W
Luminarias	Halógenas, PAR 36
Autonomía	>= 20 Horas
Batería	12VDC, 33Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	14.3Kg.





B L

Luz de Emergencia Halógena 2 x 20W (640 lm), 10 Hrs.

Modelo	LE-2010LH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	640 Lúmenes
Potencia	2 x 20W
Luminarias	Halógenas, PAR 36
Autonomía	>= 10 Horas
Batería	12VDC, 33Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	14.3Kg.





B L

Luz de Emergencia Halógena 2 x 35W (1200 lm), 2.5 Hrs.

Modelo	LE-352LH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	1200 Lúmenes
Potencia	2 x 35W
Luminarias	Halógenas, PAR36
Autonomía	>= 2.5 Horas
Batería	12VDC, 18Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	9Kg.





B L

Luz de Emergencia Halógena 2 x 35W (1200 lm), 5 Hrs.

Modelo	LE-354LH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	1200 Lúmenes
Potencia	2 x 35W
Luminarias	Halógenas, PAR 36
Autonomía	>= 5 Horas
Batería	12VDC, 33Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	14.3Kg.





B L

Lámparas de Emergencia Autónomas No Permanentes Uso Industrial y Minería

Luz de Emergencia Halógena 2 x 55W (1860 lm), 1 Hora

Modelo	LE-551LH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	1860 Lúmenes
Potencia	2 x 55W
Luminarias	Halógenas, PAR 36
Autonomía	>= 1 Hora
Batería	12VDC, 12Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	7.3Kg.





B L

Luz de Emergencia Halógena 2 x 55W (1860 lm), 2 Hrs.

Modelo	LE-552LH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	1860 Lúmenes
Potencia	2 x 55W
Luminarias	Halógenas, PAR 36
Autonomía	>= 2 Horas
Batería	12VDC, 18Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	9Kg.





B L

Luz de Emergencia Halógena 2 x 55W (1860 lm), 3 Hrs.

Modelo	LE-553LH
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	1860 Lúmenes
Potencia.	2 x 55W
Luminarias	Halógenas, PAR 36
Autonomía	>= 3 Horas
Batería	12VDC, 33Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	14.3Kg.





B L

Luz de Emergencia LED 2 x 10W (1800 lm), 3 Hrs.

Modelo	LE-1304LD
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	1800 Lúmenes
Potencia	2 x 10W
Luminarias	2 LED SMD
Autonomía	>= 3 Horas
Batería	12VDC, 7Ah, VRL
Indice de Protección	IP-42
Peso	4.5Kg.





B L

Luz de Emergencia LED 2 x 10W (1800 lm), 3 Hrs., IP-65

Modelo	LE-1306LD
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Iluminación	1800 Lúmenes
Potencia	2 x 10W
Luminarias	2 LED SMD
Autonomía	>= 3 Horas
Batería	12VDC, 7Ah, VRL
Indice de Protección	IP-65
Peso	4.3Kg.





B L

Equipo Autónomo con Señalización Permanente

Señal de Seguridad Iluminada 5 LED

Modelo	LS-297
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Medidas	35.5 x 22cm.
Luminarias	5 LED Alta Luminosidad
Autonomía	6 Horas
Batería	3.6VDC, Níquel Cadmio
Indice de Protección	IP-20



Señal de Seguridad Iluminada 16 LED

Modelo	LS-297GR
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Medidas	68 x 35cm.
Luminarias	16 LED Alta Luminosidad
Autonomía	90 Minutos
Batería	3.6VDC, Níquel Cadmio
Indice de Protección	IP-20



Cargador Automático de Baterías

12V 1.5A Cargador de Baterías con Panel Análogico

Modelo	CBA-1201
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Salida	12VDC
Corriente de Carga Máx.	1.5A
Voltaje de Flotación	13.6~13.8V
Control de Temperatura	NO
Terminal	Faston
Medidas	9.5 x 14.5 x 8cm.
Peso	1.1 Kg.



12V 5A Cargador de Baterías con Panel Análogico

Modelo	CBA-1205
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Salida	12VDC
Corriente de Carga Máx.	5A
Voltaje de Flotación	13.6~13.8V
Control de Temperatura	NO
Terminal	Barrier
Medidas	23.5 x 23 x 16 cm.
Peso	3.9Kg.



12V 10A Cargador de Baterías con Panel Análogico

Modelo	CBA-1210
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Salida	12VDC
Corriente de Carga Máx.	10A
Voltaje de Flotación	13.6~13.8V
Control de Temperatura	NO
Terminal	Barrier
Medidas	23.5 x 23 x 16cm.
Peso	5Kg.



12V 20A Cargador de Baterías con Panel Digital

Modelo	CBA-1220
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Salida	12VDC
Corriente de Carga Máx.	20A
Voltaje de Flotación	13.6~13.8V
Control de Temperatura	SI
Terminal	Barrier
Medidas	19 x 34 x 25.5cm.
Peso	8.2Kg.



12V 30A Cargador de Baterías con Panel Digital

Modelo	CBA-1230
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Salida	12VDC
Corriente de Carga Máx.	30A
Voltaje de Flotación	13.6~13.8V
Control de Temperatura	SI
Terminal	Barrier
Medidas	19 x 34 x 25.5cm.
Peso	12Kg.



12V 40A Cargador de Baterías con Panel Digital

Modelo	CBA-1240
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Salida	12VDC
Corriente de Carga Máx.	40A
Voltaje de Flotación	13.6~13.8V
Control de Temperatura	SI
Terminal	Barrier
Medidas	27 x 39 x 24.5cm.
Peso	13Kg.



24V 5A Cargador de Baterías con Panel Analógico

Modelo	CBA-2405
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Salida	24VDC
Corriente de Carga Máx.	5A
Voltaje de Flotación	27.2~27.6V
Control de Temperatura	NO
Terminal	Barrier
Medidas	23.5 x 23 x 16cm.
Peso	4.8Kg.



24V 10A Cargador de Baterías con Panel Digital

Modelo	CBA-2410
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Salida	24VDC
Corriente de Carga Máx.	10A
Voltaje de Flotación	27.2~27.6V
Control de Temperatura	SI
Terminal	Barrier
Medidas	19 x 34 x 25.5cm.
Peso	8.2Kg.



Cargador Automático de Baterías

24V 20A Cargador de Baterías con Panel Digital

Modelo	CBA-2420
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Salida	24VDC
Corriente de Carga Máx.	20A
Voltaje de Flotación	27.2~27.6V
Control de Temperatura	SI
Terminal	Barrier
Medidas	19 x 34 x 25.5cm.
Peso	11.3Kg



24V 30A Cargador de Baterías con Panel Digital

Modelo	CBA-2430
Voltaje de Entrada	220VAC, 50/60Hz
Salida	24VDC
Corriente de Carga Máx.	30A
Voltaje de Flotación	27.2~27.6V
Control de Temperatura	SI
Terminal	Barrier
Medidas	27 x 39 x 24.5cm.
Peso	14.3Kg.



Cargador Automático de Baterías Inteligente

12/24V 30/40/50/60A Cargador de Baterías Inteligente de 7 Etapas

Modelo	ENC12/24-30D	ENC12/24-40D	ENC12/24-50D	ENC12/24-60D
Voltaje de entrada	220VAC (190-265V)			
Voltaje de salida	Autodetección 12V / 24V			
Corriente de carga máx.	30A	40A	50A	60A
Protección	Contra polaridad inversa, corto circuito, sobre corriente, sobre voltaje, sobre carga y sobre calentamiento			
Tipo de carga	Automático con 7 etapas de carga			
Indicador digital	(U-I-C-P) Voltaje, corriente, estado de carga, protección de sobre calentamiento			
Compensación de temp.	Sí			
Tipo de batería	Gel, AGM			
Medidas	25.5 x 16.6 x 11 cm.			
Peso	2.6 Kg		2.67 Kg	



Tableros de Distribución, Fuerza y Control

Tableros Electrónicos

Tipo	Mural y Autosoportado
Servicio	2 - 3 Fases/3 - 5 Hilos
Tensión de Trabajo	<= 1000VAC
Tensión de Aislamiento	<= 1000VAC
Material	Plancha LAF y Acero Inoxidable
Normas De Fabricación	IEC, NEMA
Indice de Protección	IP-41 a IP-45





Transformadores Monofásicos de Baja Tensión Tipo Seco

Transformador de Aislamiento

Potencia	0.1KVA hasta 40KVA
Tensión Primaria	110/220/380/440VAC
Tensión Secundaria	110/220/380/440VAC
Factor de Potencia	0.8
Factor K	K-1/K-4/K-13
Refrigeración	Tipo ANAN
Núcleo	Fe-Si de Grano Orientado



Transformador Para Tableros

Potencia	50VA hasta 1KVA
Voltaje de Entrada	110/220/380/440VAC
Voltaje de Salida	6/12/24/36/48VAC
Factor de Potencia	0.8
Regulación	+/- 2.5%
Refrigeración	Tipo ANAN
Otros Voltajes	Según Requerimiento



Autotransformadores Monofásicos de Baja Tensión

Autotransformador

Potencia	Hasta 1KVA
Tensión Primaria	110/220/380/440VAC
Tensión Secundaria	110/220/380/440VAC
Factor de Potencia	0.8
Nivel de Aislamiento	3KV
Refrigeración	Tipo ANAN
Taps de Regulación	Opcional



Transformadores Trifásicos de Baja Tensión Tipo Seco

Transformador de Aislamiento

Potencia	1KVA a 40KVA
Tensión Primaria	110/220/380/440VAC
Tensión Secundaria	110/220/380/440VAC
Factor de Potencia	0.8
Clase de Aislamiento	H
Refrigeración	Tipo ANAN
Grupo de Conexión	DYN5 (Otros Consultar)



Transformador de Distribución

Potencia	1KVA a 40KVA
Tensión Primaria	110/220/380/440VAC
Tensión Secundaria	110/220/380/440VAC
Factor de Potencia	0.8
Núcleo	Fe-Si de Grano Orientado
Refrigeración	Tipo ANAN
Grupo de Conexión	DYN11/DD0/YY5/YN0



Autotransformadores Trifásicos de Baja Tensión

Autotransformador

Potencia	Hasta 40KVA
Tensión Primaria	110/220/380/440VAC
Tensión Secundaria	110/220/380/440VAC
Factor de Potencia	0.8
Nivel de Aislamiento	3KV
Refrigeración	Tipo ANAN
Grupo de Conexión	YN0



Baterías Industriales

Ritar Serie RT (0.8Ah a 28Ah)

RITAR®



Modelo	Voltaje	Capacidad 20hr	Dimensiones (mm) Largo	Profundidad	Altura	Alto Total	Peso (Kg)	Terminal
RT613	6	1.3	97	24	52	58	0.31	F1
RT628	6	2.8	66	33	98	104	0.54	F1
RT632	6	3.2	134	35	61	67	0.65	F1
RT636	6	3.6	194	25	62	62	0.65	T1
RT640S	6	4	194	25	62	62	0.75	T1
RT645	6	4.5	70	47	99	105	0.72	F1/F2
RT650	6	5	70	47	99	105	0.8	F1/F2
RT655	6	5.5	70	47	99	105	0.87	F1/F2
RT670	6	7	151	34	94	100	1.15	F1/F2
RT680	6	8	151	34	94	100	1.2	F1/F2
RT690	6	9	151	34	94	100	1.35	F1 / F2
RT6100	6	10	151	50	94	100	1.55	F1/F2
RT6120	6	12	151	50	94	100	1.8	F1/F2
RT1213	12	1.3	97	43	52	58	0.6	F1
RT1223	12	2.3	178	35	61	67	0.97	F1
RT1223E	12	2.3	178	35	61	67	0.83	F1
RT1232	12	3.2	134	67	61	67	1.3	F1
RT1245	12	4.5	90	70	101	107	1.4	F1 / F2
RT1250	12	5	90	70	101	107	1.6	F1/F2
RT1250B	12	5	151.5	50	95	101	1.8	F1/F2
RT1255	12	5.5	90	70	101	107	1.7	F1 / F2
RT1270	12	7	151	65	94	100	2	F1/F2
RT1272	12	7.2	151	65	94	100	2.15	F1/F2
RT1275	12	7.5	151	65	94	100	2.2	F1/F2
RT1280	12	8	151	65	94	100	2.26	F1/F2
RT1290	12	9	151	65	94	100	2.55	F1/F2
RT12100	12	10	151	98	95	101	3.1	F1/F2
RT12100S	12	10	151	65	111	117	3.2	F1/F2
RT12120	12	12	151	98	95	101	3.6	F1/F2
RT12180	12	18	181	77	167	167	5	F3/F13
RT12200	12	20	181	77	167	167	5.9	F3/F13
RT12260	12	26	166	175	125	125	8.1	F3/F13
RT12260S	12	26	165	126	175	175	8.3	F7/F11
RT12280	12	28	166	175	125	125	8.6	F3/F13
RT12280S	12	28	166	125	175	175	8.8	F7/F11
RT1270A	12	7	151	65	94	100	1.9	F1/F2

Baterías Industriales

Ritar Serie RA (33Ah a 260Ah)



Modelo	Voltaje	Capacidad 10hr	Dimensiones (mm) Largo	Profundidad	Altura	Alto Total	Peso (Kg)	Terminal
RA6-100	6	100	194	170	205	210	16.5	F14
RA6-150	6	150	260	180	247	250	23.5	F12
RA6-180	6	180	306	168	222	227	26.5	F12
RA6-200	6	200	322	177.5	226	247	29	F14/F16
RA6-200S	6	200	260	180	247	252	30	F12
RA6-225	6	225	322	177.5	226	247	31	F14/F16
RA6-225S	6	225	243	187.5	275	275	32	F14
RA12-33	12	33	195	130	159	180	10.2	F7/F11
RA12-38	12	38	198	166	171	171	12.8	F4/F11
RA12-40	12	40	198	166	171	171	13	F4/F11
RA12-45	12	45	198	166	171	171	13.5	F4/F11
RA12-55	12	55	229	138	210	235	18	F11/F15
RA12-60	12	60	260	169	210	235	20.5	F11/F15
RA12-65	12	65	350	167	180	183	21	F5/F11
RA12-70	12	70	350	167	180	183	22.5	F5/F11
RA12-70S	12	70	260	169	210	235	21.5	F11/F15
RA12-75	12	75	260	169	210	235	23.5	F11/F15
RA12-80	12	80	350	167	180	183	24	F5/F12
RA12-85	12	85	306.5	168.5	210	235	26	F12/F15
RA12-90	12	90	306.5	168.5	210	235	28.5	F12/F15
RA12-100	12	100	328	172	222	222	30	F5/F12
RA12-100S	12	100	306.5	168.5	210	235	29	F12/F15
RA12-120	12	120	407	177	225	225	35	F5/F12
RA12-120S	12	110	328	172	222	222	32	F5/F12
RA12-134	12	134	340	173	280	285	41.5	F5/F12
RA12-145	12	145	340	173	280	285	44	F5/F12
RA12-150	12	150	483	170	240	240	44.5	F5/F12
RA12-160	12	160	530	209	214	219	50	F12/F16
RA12-180	12	180	530	209	214	219	53	F12/F16
RA12-200-F16	12	200	522	240	219	240	60	F16
RA12-200-F10	12	200	522	240	223	223	60	F10
RA12-225-F16	12	225	522	240	219	240	65	F16
RA12-225-F10	12	225	522	240	223	223	65	F10
RA12-230	12	230	521	269	203	208	67	F12
RA12-240-F16	12	240	522	240	219	240	69	F16
RA12-240-F10	12	240	522	240	223	223	69	F10
RA12-260	12	260	520	268	220	225	74	F14
RA12-200B	12	200	522	240	223	223	58.5	F10
RA12-180B	12	180	530	209	214	214	51	F12/F16
RA12-150B	12	150	483	170	240	240	43	F5/F12
RA12-100B	12	100	328	172	222	222	28.5	F5/F12

Baterías Industriales

Yuasa Serie NPH & NP (0.8Ah a 65Ah)



Modelo	Modelo FR*	Voltaje	Capacidad 10 Horas	Dimensiones (mm) Largo	Profundidad	Alto Total	Peso (Kg)	Terminal
Serie NPH								
NPH2-12	NPH2-12FR	12	2	68	51	88	0.84	A
NPH3.2-12	NPH3.2-12FR	12	3.3	134	67	64	1.4	A
Serie NP			**20 Horas**					
NP4.2-4H		4	4.2	48	35.5	119	0.56	
NP1.2-6	NP1.2-6FR	6	1.2	97	25	54	0.3	A
NP3-6		6	3	134	34	64	0.65	A
NP4-6		6	4	70	47	105.5	0.85	A
NP7-6	NP7-6FR	6	7	151	64	97.5	1.35	A/D
NP10-6	NP10-6FR	6	10	151	50	97.5	2	A/D
NP0.8-12	NP0.8.12FR	12	0.8	96	25	61.5	0.35	I
NP1.2-12	NP1.2-12FR	12	1.2	97	48	54.5	0.57	A
NP2-12		12	2	150	20	89	0.7	B
NP2.3-12	NP2.3-12FR	12	2.3	178	34	64	0.94	A
NP2.6-12	NP2.6-12FR	12	2.6	134	67	64	1.12	A
NP4-12	NP4-12FR	12	4	90	70	106	1.7	A/D
NP7-12	NP7-12FR	12	7	151	65	97.5	2.65	A/D
NP12-12	NP12-12FR	12	12	151	98	97.5	4	D
NP18-12B	NP18-12BFR	12	17.2	181	76.2	167	6.2	E
NP24-12	NP24-12FR	12	24	166	175	125	8.65	C
NP24.12B	NP24-12BFR	12	24	166	175	125	8.65	E
NP26-12B		12	26	166	125	175	9.3	J
NP26-12R		12	26	166	125	175	9.3	K
NP38-12B		12	38	197	165	175	13.8	F
NP38-12R		12	38	197	165	175	13.8	K
NP65-12	NP65-12FR	12	65	350	166	174	22.8	G

* Retardante a la Flama

UPS Marca DELTA Familia AGILON

Serie VX, Monofásico, 600 VA

Modelo	VX600
Voltaje Nominal	220 VAC
Rango de Entrada	140 a 300 VAC, 50 / 60Hz
Potencia	600 VA
Salida	230 VAC +/-10%, 60Hz
Forma de Onda	Senoidal Modificada
Batería	12 VDC, 7Ah
Autonomía	15 Minutos (Típico)
Peso	4.25 Kg



UPS Marca DELTA Familia AMPLON

Serie E, Monofásico, 1 / 2 / 3 KVA

Modelo	E-1K / E-2K / E-3K
Voltaje Nominal	220VAC
Rango de Entrada	80 a 280 VAC, 50 / 60Hz
Potencia	1 / 2 / 3 KVA
Salida	220 VAC +/- 2%, 60Hz
Forma de Onda	Senoidal Pura
Batería	36 / 72 / 72 VDC
Eficiencia	> 87% a Plena Carga
Interfaz	RS232 x1, Smart Slot x1
Peso	5 / 7 / 7Kg.



Serie GAIA, Monofásico, 1 / 2 / 3 KVA

Modelo	GAIA 1K / 2K / 3K
Voltaje Nominal	200/208/220/230/240 VAC
Rango de Entrada	130 a 275 VAC, 50 / 60Hz
Potencia	1 / 2 / 3 KVA
Salida	200/208/220/230/240 VAC
Forma de Onda	Senoidal Pura
Batería	12VDC x2 / x4 / x6
Eficiencia	> 87% a Plena Carga
Interfaz	RS232 x1, USB x1, SNMP x1
Peso	13 / 21 / 31Kg. Sin Baterías



Serie N, Monofásico, 1 / 2 / 3 KVA

Modelo	N-1K / N-2K / N-3K
Voltaje Nominal	220 VAC
Rango de Entrada	80 a 280 VAC, 50 / 60Hz
Potencia	1 / 2 / 3 KVA
Salida	220 VAC +/- 2%, 60Hz
Forma de Onda	Senoidal Pura
Batería	12VDC x3 / x6 / x6
Eficiencia	> 87% a Plena Carga
Interfaz	RS232, Smart Slot (1K),SNMP
Peso	14 / 30.5 / 30.5Kg.



Serie M, Monofásico, 1 / 1.5 / 2 / 3 KVA

Modelo	M-1K / M-1.5K / M-2K / M-3K
Voltaje Nominal	220 / 230 / 240 VAC
Rango de Entrada	180 a 290 VAC, 50 / 60Hz
Potencia	1 / 1.5 / 2 / 3 KVA
Salida	220 / 230 / 240 VAC, 60Hz
Forma de Onda	Senoidal Pura
Batería	36 / 36 / 72 / 72 VDC
Eficiencia	> 97 / 97 / 96 / 96%
Interfaz	RS232, USB, Smart Slot, REPO
Peso	18.5 / 19.2 / 33 / 34.7Kg.



UPS Marca DELTA Familia AMPLON

Serie R, Monofásico, 1 / 2 / 3 KVA

Modelo	R-1K / R-2K / R-3K
Voltaje Nominal	220 / 230 / 240 VAC
Rango de Entrada	80 a 280 VAC, 50 / 60Hz
Potencia	1 / 2 / 3 KVA
Salida	220 / 230 / 240 VAC, 60Hz
Forma de Onda	Senoidal Pura
Batería	36 / 72 / 72 VDC
Eficiencia	> 87% a Plena Carga
Interfaz	RS232 x1, SNMP Slot x1
Peso	6.7 / 9.2 / 9.2 Kg.



Serie RT, Monofásico, 5 / 6 / 10 KVA

Modelo	RT-5K / RT-6K / RT-10K
Voltaje Nominal	200/208/220/230/240 VAC
Rango de Entrada	100 a 300 VAC, 50 / 60Hz
Potencia	5 / 6 / 10 KVA
Salida	200/208/220/230/240 VAC
Forma de Onda	Senoidal Pura
Batería	192 / 192 / 240 VDC
Eficiencia	92% a Plena Carga
Interfaz	RS232, SNMP, Smart Slot, Paralelo
Peso	15 / 15.5 / 21.3 Kg. Sin Baterias



Serie N, Monofásico, 6 / 12 KVA

Modelo	N-6K / N-12K
Voltaje Nominal	220 / 230 / 240 VAC
Rango de Entrada	120 a 280 VAC, 50 / 60Hz
Potencia	6 / 12 KVA
Salida	120 / 220 VAC +/- 2%, 60Hz
Forma de Onda	Senoidal Pura
Batería	Plomo Ácido, Libre de Mant.
Eficiencia	> 88% a Plena Carga
Interfaz	RS232 x1, SNMP Slot x1
Peso	14 / 30.5 / 30.5 Kg.



UPS Marca DELTA Familia ULTRON

Serie EH, Trifásico a Monofásico, 10 / 15 / 20 KVA

Modelo	EH-10K / EH-15K / EH-20K
Voltaje Nominal	220/380, 230/400, 240/415 VAC
Rango de Entrada	208 a 304 / 305 a 477 VAC
Potencia	10 / 15 / 20 KVA
Salida	220/230/240 VAC +/- 2%, 60Hz
Forma de Onda	Senoidal Pura
Batería	240 VDC
Eficiencia	91% a Plena Carga
Interfaz	Smart, Mini, Paralelo, RS232, REPO
Peso	26 / 45 / 45 Kg.



Serie H, Trifásico, 15 / 20 / 30 KVA

Modelo	H-15K / H-2OK / H-30K
Voltaje Nominal	380/220, 400/230, 415/240 VAC
Rango de Entrada	270 a 485 / 156 a 280 VAC
Potencia	15 / 20 / 30 KVA
Salida	200/208/220/230/240 VAC
Forma de Onda	Senoidal Pura
Batería	12VDC x2 / x4 / x6
Eficiencia	90% a Plena Carga
Interfaz	RS232 x1, SNMP x1, AS400,
Peso	108 Kg.



UPS Marca DELTA Familia ULTRON

Serie HPH, Trifásico, 20 / 30 / 40 KW

Modelo	HPH-20K/HPH-30K/HPH-40K
Voltaje Nominal	220/380, 230/400, 240/415 VAC
Rango de Entrada	140 a 276 / 242 a 477 VAC, 60Hz
Potencia	20 / 30 / 40 KVA
Salida	220/380, 230/400, 240/415 VAC
Forma de Onda	Senoidal Pura
Batería	240 VDC
Eficiencia	> 96% a Plena Carga
Interfaz	RS232, Smart, Mini. Paralelo, REPO
Peso	66.5 / 86.5 / 86.5 Kg.



Serie NT, Trifásico, 20 a 500 KVA

Modelo	RT-5K / RT-6K / RT-10K
Voltaje Nominal	200/208/220/230/240 VAC
Rango de Entrada	100 a 300 VAC, 50 / 60Hz
Potencia	5 / 6 / 10 KVA
Salida	200/208/220/230/240 VAC
Forma de Onda	Senoidal Pura
Batería	192 / 192 / 240 VDC
Eficiencia	92% a Plena Carga
Interfaz	RS232, SNMP, Smart Slot, Paralelo
Peso	15 / 15.5 / 21.3 Kg. Sin Baterias



Serie DPS, Trifásico, 60 a 400 KVA, Ampliable Hasta 3200 KVA en Paralelo

Modelo	DPS-60K / DPS-80K/ DPS-100K / DPS-120K
Voltaje Nominal	380 / 220, 400 / 230 VAC (Trifásico, 4 Cables + Tierra)
Rango de Entrada	208 a 477 VAC, 50 / 60Hz
Potencia	60 / 80 / 100 / 120 KVA
Salida	380 / 220, 400 / 230 VAC (Trifásico, 4 Cables + Tierra)
Forma de Onda	Senoidal Pura
Interfaz de Admin.	Puerto Paralelo x 2, SNMP, ModBus, Tarjeta de Control de Relé I/O, EnviroProbe
Eficiencia	> 94% a Plena Carga
Interfaz	RS232 x1, Smart Slot x2, Salida de Contacto Seco x6, Entrada de Contacto Seco x7
Peso	300 / 330 / 360 / 390 Kg.



UPS Marca DELTA Familia MODULON

Serie NH Plus, Trifásico, 20 a 120 KVA

Modelo	NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K / NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
Voltaje Nominal	380 / 220, 400 / 230, 415 / 240 VAC (Trifásico, 4 Cables + Tierra)
Rango de Entrada	120 a 276 / 208 a 477 VAC
Potencia	20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 KVA
Salida	380 / 220, 400 / 230, 415 / 240 VAC (Trifásico, 4 Cables + Tierra)
Forma de Onda	Senoidal Pura
Interfaz de Admin.	SNMP, ModBus, Control de Relé I/O, EnviroProbe, SNMP +5 Hub, Sensor de Temp. de Bat.
Eficiencia	94% a Plena Carga
Interfaz Estándar	RS232, SNMP x2, Salida/Entrada de Contacto Seco x6/x2, Paralelo, REPO, Sensor de Temp.
Peso	350 / 380 Kg.



UPS Marca DELTA Familia MODULON

Serie DPH, Trifásico, 25 a 200 KW, Ampliable Hasta 800 KW en Paralelo

Modelo	DPH
Voltaje Nominal	380 / 220, 400 / 230, 415 / 240 VAC (Trifásico, 4 Cables + Tierra)
Rango de Entrada	176 a 276 / 305 a 477 VAC
Potencia	25 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 KW
Salida	380 / 220, 400 / 230, 415 / 240 VAC (Trifásico, 4 Cables + Tierra)
Forma de Onda	Senoidal Pura
Interfaz Opcional	Tarjeta SNMP, Tarjeta ModBus, Tarjeta de Control de Relé I/O, EnviroProbe
Eficiencia	96% a Plena Carga
Interfaz Estándar	Paralelo x2, Smart x2, Salida/Entrada de Contacto Seco x6/x6, SNMP x2
Peso	382 / 414 / 446 / 478 / 510 / 542 / 574 / 606 Kg

